

ООО Занита - авторизованный импортер-дистрибьютер ирригационного оборудования HUNTER в РБ
 Наш адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, тел. (017) 288 1865 факс (017) 2849388, web: zanita.by, e-mail: zanita@zanita.by

Zanita®

irrigation systems

Hunter®



НОВИНКА!

Accu-Sync установлен на клапане KCV

Фиксированный или настраиваемый регулятор давления для любой зоны

Только Accu-Sync™ имеет возможность установить фиксированный или настраиваемый регулятор давления для любого клапана Hunter. Настраиваемая модель позволяет установить давление зоны полива в диапазоне от 20 до 100 футов на квадратный дюйм, тогда как фиксированные модели позволяют легко установить выбранное давление. Не важно, что Вы выберете, все зоны будут в порядке с Accu-Sync.

Особенности и преимущества

Сохранение

Постоянный регулятор давления – это ни капли потерянной воды.

Простота

Регулировка давления на клапане, а не на дождевателе.

Скорость

Не требуется никаких инструментов для быстрой установки.



AS-AD:
 20 - 100 PSI (1.4 - 6.9 бар)
 Высота с соленоидом: 3 1/2"
 Длина: 4 1/2"



AS-20:
 20 PSI (1.4 бар)
 Высота с соленоидом: 3 1/2"
 Длина: 4 1/2"



AS-30:
 30 PSI (2.1 бар)
 Высота с соленоидом: 3 1/2"
 Длина: 4 1/2"



AS-40:
 40 PSI (2.8 бар)
 Высота с соленоидом: 3 1/2"
 Длина: 4 1/2"









AS-50:
 50 PSI (3.5 бар)
 Высота с соленоидом: 3 1/2"
 Длина: 4 1/2"



AS-70:
 70 PSI (4.8 бар)
 Высота с соленоидом: 3 1/2"
 Длина: 4 1/2"

Зачем регулировать давление?

Регулирование давления сохраняет воду и увеличивает срок службы системы полива. Экономия воды достигается работой каждой зоны с наилучшим давлением для данного оборудования и типа участка. Просмотрите таблицу ниже, чтобы выбрать лучшую модель Accu-Sync™ для каждого типа оборудования Hunter. Accu-Sync гарантирует, что каждая зона в системе проверяется на обеспечение максимальной экономии воды и долговечность.

ACCU-SYNC	
 Настраиваемое 20-100 PSI	Для любых участков, настраиваемый Accu-Sync может регулировать давления от 20 до 100 PSI
 Фиксированное 20 PSI	Идеально для главного источника в системах микрополива
 Фиксированное 30 PSI	Идеально для статических дождевателей
 Фиксированное 40 PSI	Идеально для MP ротаторов и больших систем капельного полива
 Фиксированное 50 PSI	Идеально для ротаторов среднего размера
 Фиксированное 70 PSI	Идеально для ротаторов с большим радиусом полива

Для установки настраиваемых Accu-Sync

1. Удалите соленоид с клапана
2. Установите соленоид в Accu-Sync
3. Установите Accu-Sync на клапан
4. Установить давление

Для установки фиксированных Accu-Sync

Повторите шаги 1-3, описанные выше.

Рекомендуемый уровень напора Accu-Sync для клапанов

Клапан	Напор галл/мин
SMV-100/101	5 - 30
PGV-100/101	5 - 30
PGV-151	20 - 120
PGV-201	40 - 150
ICV-101	5 - 40
ICV-151	20 - 150
ICV-201	40 - 200
ICV-301	150 - 300
BV-101	5 - 40
BV-151	20 - 150
BV-201	40 - 200
BV-301	150 - 300

Рабочие спецификации

Рабочие спецификации

AS-AD: регулируется от 20 до 100 PSI (1.4 - 6.9 бар)
 Фиксированные: 20 PSI (1.4 бар), 30 PSI (2.1 бар),
 40 PSI (2.8 бар), 50 PSI (3.5 бар), и
 70 PSI (4.8 бар)

Статическое давление: 150 PSI

Требуемый статический динамический дифференциал: 15 PSI

Работает с солеоидами AC и DC

Работает с любым клапаном Hunter

